کد کنترل

524

C



آزمون ورودی دورههای کارشناسیارشد ناپیوسته ـ سال 1404

علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبری

صبح جمعه ۱۴۰۳/۱۲/۰۳



جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور

مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ۱۳۱۹)

مدتزمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۴۰ سؤال

عنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤالها

رديف	مواد امتحاتی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
1	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	1	70
*	ریاضیات	۲٠	75	40
٣	استاتیک، دینامیک و مقاومت مصالح	۲۵	49	٧٠
F	طراحی اجزای ماشین و طراحی ماشینهای کشاورزی	۲۵	VI	90
۵	مکانیک سیالات و ترمودینامیک	۲۵	9,9	17-
9	ابزار اندازهگیری	Y+.	171	14.

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ننها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخافین برابر مقررات رفتار میشود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اينجانب با شماره داوطلبي با آگاهي کامل، يکسانبودن شماره صندلي خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درجشده بر روى جلد دفترچه سؤالات و پايين پاسخنامهام را تأييد مينمايم.

امضا:

PART A: Vocabulary

	woman who was a real adventurer in love
with the arts and sports.	68 12 42 22 15 24
1) consecutive	2) independent
) enforced	4) subsequent
	, which is vital to protecting life on Earth, is on
rack to be restored to full stren	
) layer	2) level
brim	4) ingredient
	od directives some parents leave for their babysitters, I
이 이렇게 다 아름이 아니는 아름이 들어왔다. 🕶 이 사람은 그렇게 하지 않는데, 그렇게 되었다.	re meant to ease feeling for leaving the
hildren in someone else's care.	
) an affectionate	2) a misguided
an undisturbed	4) a guilty
	n early age, but in rigorous and refreshingly unsentimental
	his so that he can keep alive the dream of
ecoming a physician like his fat	
ambition	2) incompatibility
handicap	4) roughness
eason, trading in the wool good	rers beginning to their needs for the fall ls market showed signs of improvement this week.
l) anticipate	2) nullify
) revile	4) compliment
	footprints in the sand of time, and millions of me of Augustus Saint-Gaudens are well-acquainted with
l) insipid	2) sinister
) conspicuous	4) reclusive
	told that they need to closely to established
	rate that probable cause for an arrest or the issuance of a
) recapitulate	2) confide
3) hinder	4) adhere

PART B: Cloze Test

<u>Directions</u>: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 8- 1) was introducing
 - 3) introduced
- 9- 1) with Stockholm hosting
 - 3) that Stockholm hosted
- 10- 1) despite
 - 3) otherwise

- 2) was introduced
- 4) has been introducing
- 2) and Stockholm hosting
- 4) Stockholm hosted
- 2) although
- 4) notwithstanding

PART C: Reading Comprehension

<u>Directions</u>: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Agricultural machinery design focuses on creating tools and equipment to enhance agricultural productivity and sustainability. Its process involves a comprehensive understanding of both mechanical principles and agricultural practices, ensuring that machines are not only efficient but also tailored to meet the specific needs of various crops and farming methods. One of the primary objectives in agricultural machinery design is to optimize performance while minimizing environmental impact. This necessitates the integration of advanced technologies such as automation, precision agriculture, and data analytics. The process begins with identifying the specific requirements of the agricultural tasks at hand. This includes understanding the physical characteristics of crops, soil conditions, and local climatic factors.

Moreover, the application of simulation technology has become increasingly important in agricultural machinery design. Through computer-aided design (CAD) and finite element analysis (FEA), engineers can simulate machine performance under various conditions before physical prototypes are built. This approach not only saves time and resources but also allows for iterative testing and refinement of designs based on simulated outcomes. As a result, potential issues can be identified early in the development process, leading to more robust and reliable machinery.

Another significant aspect of agricultural machinery design is the emphasis on sustainability. The global push towards sustainable agriculture has led to innovations in

machine design that focus on energy efficiency and reduced emissions. Additionally, research into alternative energy sources, such as electric or hybrid systems for agricultural machinery, is gaining traction as a means to further reduce environmental impacts.

11-	The underlined word	"characteristics"	is closest in	meaning to	

1) features

2) fractures

3) structures

4) sophistries

12- The underlined word "its" refers to

1) equipment

2) sustainability

3) agricultural machinery design

4) agricultural productivity

13- All of the following phrases are mentioned in the passage EXCEPT

1) agricultural tasks

2) physical property

3) primary objectives

4) simulation technology

14- According to paragraph 2, how does the use of computer-aided design (CAD) affect agricultural machinery development?

- 1) It increases the complexity of machinery designs.
- 2) It focuses solely on aesthetic aspects of machinery.
- 3) It requires more resources than traditional methods.
- 4) It allows for iterative testing and refinement of designs.

15- According to the passage, which of the following statements is NOT true?

- Research into alternative energy sources for agricultural machinery includes electric and hybrid systems.
- The global trend in agricultural machinery design is moving away from energy efficiency and reduced emissions.
- Advanced technologies such as automation and data analytics are integrated into agricultural machinery design.
- 4) Understanding local climatic factors is essential in the design process of agricultural machinery.

PASSAGE 2:

Research is fundamental to the advancement of greenhouse engineering, as it underpins innovations that enhance productivity, sustainability, and resilience in agricultural practices. The importance of research in this field cannot be overstated; it serves as the backbone for developing new technologies and methodologies that address the complex challenges faced by modern agriculture. One of the primary roles of research in greenhouse engineering is to improve crop yields through optimized growing conditions. Controlled environment agriculture relies on precise management of factors such as temperature, humidity, light, and nutrient levels. Research efforts focused on these variables have led to significant advancements in greenhouse design and operation.

Moreover, research facilitates the integration of advanced technologies such as automation and data analytics into greenhouse management. Research into data analytics enables farmers to make informed decisions based on predictive models that optimize resource use. As climate change continues to impact agricultural systems globally, research is essential for developing adaptive strategies that ensure food security. Investigations into climate-resilient crops are vital for maintaining productivity under changing conditions. By bridging the gap between theoretical knowledge and practical application, researchers can influence policy decisions that

support sustainable agricultural practices. Collaborative projects often lead to the development of best practices and guidelines that can be disseminated across the industry, enhancing overall efficiency and sustainability.

- 16- The underlined word "optimize" is closest in meaning to
 - 1) ameliorate
- 2) procrastinate
- 3) investigate
- 4) eradicate

- 17- What is the best title for the passage?
 - 1) Innovations in Greenhouse Design: The Role of Technology
 - 2) Research Studies: The Backbone of Greenhouse Sustainability
 - 3) Challenges in Greenhouse Agriculture: A Focus on Crop Yields
 - 4) The Future of Greenhouse Farming: Climate Change and Engineering
- 18- According to the passage, which of the following statements is NOT true?
 - Innovations in greenhouse engineering are driven by research efforts focused on various environmental factors.
 - 2) Sustainable agricultural practices can be supported through informed policy decisions influenced by research findings.
 - 3) Data anlytics is irrelevant to modern greenhouse management, and it by no means can aid farmers regarding resources.
 - Conducting research on climate-resilient crops is crucial in order to maintain productivity under changing conditions.
- 19- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?
 - 1) Which crops are most affected by climate change?
 - 2) How does research contribute to greenhouse engineering?
 - 3) What are the primary challenges faced by modern agriculture?
 - 4) What are the historical developments in agricultural practices?
- 20- Which of the following words best describes the writer's attitude to collaborative projects?
 - 1) Critical
- 2) Skeptical
- 3) Indifferent
- 4) Supportive

PASSAGE 3:

Renewable energy is a pivotal component in the global transition towards sustainable energy systems, particularly in the context of biosystem mechanical engineering. This field encompasses the design and optimization of systems that harness renewable energy sources, thereby contributing to environmental sustainability and energy efficiency. The primary types of renewable energy include solar, wind, hydroelectric, biomass, and geothermal energy. Each of these sources offers unique advantages and challenges. Solar energy, derived from sunlight, is one of the most abundant resources available. Photovoltaic (PV) systems convert sunlight directly into electricity, while solar thermal systems utilize sunlight to produce heat for residential or industrial applications. [1] The efficiency of solar panels has significantly improved over the past decades. However, challenges such as intermittent supply and high initial costs for installation remain prevalent.

Wind energy is another significant renewable resource that has gained traction globally. [2] Wind turbines convert kinetic energy from wind into mechanical power, which can then be transformed into electricity. Hydroelectric power harnesses the energy of flowing water to generate electricity. [3] It is one of the oldest and most established forms of renewable energy. Large-scale hydroelectric plants can produce significant amounts of electricity but may have

ecological implications due to habitat disruption. [4] This form of energy can be particularly advantageous in agricultural settings where waste products are abundant.

Advanced technologies such as anaerobic digestion convert biomass into biogas, providing a renewable source of energy while simultaneously managing waste. However, competition for land between food production and biomass cultivation poses a challenge that must be carefully managed. Geothermal energy taps into the Earth's internal heat to generate electricity or provide direct heating solutions. The potential for geothermal systems varies significantly by region; areas with high geological activity are particularly well-suited for geothermal development. Technological innovations are crucial for enhancing the efficiency and viability of renewable energy systems.

21- In which position marked by [1], [2], [3] and [4], can the following sentences best be inserted in the passage?

Conversely, small-scale hydro systems offer a more sustainable option with reduced environmental impacts. Biomass energy utilizes organic materials to produce heat or electricity.

1)[4]

2) [3]

3) [2]

4)[1]

- 22- According to the passage, which of the following statements is NOT true?
 - 1) Solar thermal systems convert sunlight directly into electricity.
 - 2) Each type of renewable energy has its own advantages and challenges.
 - 3) Wind energy has gained global traction as a significant renewable resource.
 - 4) Solar panels have become more efficient over the past decades.
- 23- According to paragraph 3, what technology is used to convert biomass into biogas?

1) Wind turbines

2) Photovoltaic systems

3) Anaerobic digestion

4) Geothermal pumps

- 24- Which of the following statements can best be inferred from the passage?
 - The initial costs of renewable energy systems are decreasing rapidly and will soon be negligible.
 - All forms of renewable energy are equally effective in contributing to environmental sustainability.
 - Innovations in technology are considered essential for improving the efficacy of renewable energy systems.
 - 4) Geothermal energy is in fact the most widely utilized form of renewable energy worldwide.
- 25- Why does the writer mention the competition for land between food production and biomass cultivation?
 - 1) To indicate that land is becoming increasingly abundant for both uses
 - 2) To argue that biomass cultivation has no impact on agricultural practices
 - 3) To suggest that biomass cultivation is more important than food production
 - 4) To highlight a challenge that must be addressed in renewable energy systems

ریاضیات:

است؟ $\vec{F}(x,y,z) = rx\vec{i} + z\vec{j} + y\vec{k}$ کدام است؟ $\vec{F}(x,y,z) = rx\vec{i} + z\vec{j} + y\vec{k}$ کدام است؟ -r

۱) صفر

TT (Y

Tπ (٣

FT (4

ور نقطیه
$$f(x,y,z) = x^7 + \text{Ty}^\Delta \sin(y^\Delta) \cos(y^\Delta) + z^7$$
 در نقطیه $f(x,y,z) = x^7 + \text{Ty}^\Delta \sin(y^\Delta) \cos(y^\Delta) + z^7$ در جهت بسردار $\left(\frac{-1}{\sqrt{\pi}}, \frac{-1}{\sqrt{\pi}}, \frac{-1}{\sqrt{\pi}}\right)$ کدام ضریب $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ است؟

- 14 (1

است؟
$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$$
 و $u=x+y+z$ ، آنگاه دترمینال ماتریس $u=x+y+z$ ، کدام است؟ -۲۸

- uv[†] (۳

w انگاه کدام مورد نادرست استv سه بردار در فضا و $v \neq v$ سه v آنگاه کدام مورد نادرست است $v \neq v$

$$w.(u \times v) = 0 ($$

مماس C ممان برداری $\vec{F}(x,y,z) = xz\vec{i} + tx^7z\vec{j} + x^7\vec{k}$ در هر نقطه (x,y,z) بسر منحنیهای -۳۰ باشند. ضابطه این منحنیها کدام است؟

$$\begin{cases} x^{\gamma} + c_{\gamma} = y^{\gamma} \\ z^{\gamma} + c_{\gamma} = y^{\gamma} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^{\gamma} + c_{\gamma} = y \\ z^{\gamma} + c_{\gamma} = y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^{\Upsilon} + c_{\gamma} = y^{\Upsilon} \\ z^{\Upsilon} + c_{\gamma} = y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^{\Upsilon} + c_{\gamma} = y \\ z^{\Upsilon} + c_{\gamma} = y^{\Upsilon} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^{\Upsilon} + c_{\gamma} = y \\ z^{\Upsilon} + c_{\gamma} = y^{\Upsilon} \end{cases}$$

است.) در t=a است.) در t=a است.) در $u_a(t)$ تابع پله واحد (هیوی ساید) در t=a است.)

$$u_{\gamma}(t)\frac{e^{t+\gamma}+1}{t+\gamma}$$
 (1

$$u_{\gamma}(t)\frac{e^{t+\gamma}-1}{t+\gamma}$$
 (7

$$u_{r}(t)\frac{e^{t-r}+1}{t-r}$$
 (**

$$u_{\gamma}(t)\frac{e^{t-\gamma}-1}{t-\gamma}$$
 (*

9 کداماند؛
$$f(t) = \sqrt{\Delta}\cos(\sqrt{\Delta}\ t) - \sin(\sqrt{\Delta}\ t)$$
 تبدیل لاپلاس تابع $\frac{b-as}{s^7+\Delta}$ باشد، آنگاه مقدار $\frac{b-as}{s^7+\Delta}$

$$a = b = \sqrt{\Delta}$$
 ()

$$a = b = -\sqrt{\Delta}$$
 (Y

$$b = -\sqrt{\Delta}$$
, $a = \sqrt{\Delta}$ (*

$$b = \sqrt{\Delta}$$
, $a = -\sqrt{\Delta}$ (4

اگر
$$f_{xy}$$
 اگر $f(x,y) = \cos(xy)$ آنگاه $- \pi \pi$

$$-\sin(xy)-xy\cos(xy)$$
 ()

$$-\cos(xy) - xy\cos(xy)$$
 (Y

$$-\sin(xy) - xy\sin(xy)$$
 (*

$$-\cos(xy) - xy\sin(xy)$$
 (*

است؟ مقدار
$$\int_{y=0}^{1} \int_{z=0}^{1-y} \int_{x=-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{y}} dx dz dy$$
 مقدار -۳۴

$$\det(N)$$
 کدام است؟ $N = \begin{bmatrix} -\Upsilon & 1 & \circ & \circ & \circ \\ -1 & \Upsilon & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & -\Psi & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \Psi & \Upsilon & \circ \\ \circ & \circ & \bullet & \circ & 1 \end{bmatrix}$

$$-1, -1, \pi(1)$$

است؟ $\mathbf{T}\mathbf{x}\mathbf{y}' = \mathbf{T}\mathbf{y} + \sqrt{\mathbf{x}^\mathsf{T} - \mathbf{y}^\mathsf{T}}$ کدام است؟ -۳۷

$$7\sin^{-1}(\frac{y}{x}) = c + \ln x$$
 (1)

$$7\cos^{-1}(\frac{y}{x}) = c + \ln x$$
 (7)

$$r\sin^{-1}(\frac{y}{x}) = c - \ln x \quad (r$$

$$(\cos^{-1}(\frac{y}{x}) = c - \ln x$$
 (4)

y(1) = 1 از حل معادله دیفرانسیل y(1) = 1 y(2) + 2 با شرط y(1) = 1 کدام است y(2) + 3 مقدار y(3) = 1 از حل معادله دیفرانسیل y(3) = 1 کدام است y(3) = 1

q(x) و p(x) و y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 و $y_{\gamma} = x^{-\frac{1}{T}}$ باشند، آنگاه y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 و $y_{\gamma} = x^{-\frac{1}{T}}$ باشند، آنگاه y'' + q(x)y = 0 کداماند،

$$q(x) = \frac{-1}{9}x^{-7}, p(x) = x^{-7}$$
 (1)

$$q(x) = \frac{-1}{9}x^{-1}, p(x) = x^{-7}$$
 (Y

$$q(x) = \frac{-1}{4}x^{-7}, p(x) = x^{-1}$$
 (**

$$q(x) = \frac{-1}{9}x^{-1}, p(x) = x^{-1}$$
 (4

است؟ $f(t) = (e^{rt} - e^{-rt})^{r}$ کدام است? -۴۰

$$\frac{\forall \forall r}{s(s^r - \tau s)}$$
 (1

$$\frac{\gamma\gamma}{s(s^7+78)}$$
 (7

$$\frac{\gamma\gamma}{s^{r}-rs}$$
 (**

است؟
$$\int_{\infty}^{\infty} e^{-rt} \sin^{r}(rt) dt$$
 کدام است؟

$$\frac{\lambda}{\Delta}$$
 (7

بدیل لاپلاس $f(t) = \sqrt{t}e^t$ کدام است-۴۲

$$\frac{-\Gamma(\frac{r}{r})}{(s-t)^{\frac{r}{r}}} (r$$

$$\frac{-\Gamma(\frac{r}{r})}{\frac{r}{r}} \ (1$$

$$\frac{\Gamma(\frac{r}{r})}{(s-1)^{\frac{r}{r}}} \ (f$$

$$\frac{\Gamma(\frac{r}{r})}{\frac{r}{s^{r}}} \ (r$$

۹۳- برد تابع $f(x) = x^{X} - 1$ بهازای x > 0 کدام است

$$\left[\frac{1}{\sqrt[p]{e}}-1,+\infty\right]$$
 (1)

$$[1,+\infty)$$
 (7

$$(-\infty, \sqrt[6]{\mathrm{e}} - 1) \cup (\sqrt[6]{\mathrm{e}} + 1, +\infty)$$
 (T

است $(x^{-1}+y^{-1})dx+7axy^{-7}dy=0$ کامل باشد. آنگاه مقدار $x^{-1}+y^{-1}$ کامل باشد. آنگاه مقدار $x^{-1}+y^{-1}$

$$-\frac{\epsilon}{l}$$
 (1

و g(x) = |x+7| + |x-7| و $f(x) = \log\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ در دامنه تعریف تابع، به تر تیب، کدام است؟

a = 0.18 m

240 N


0.4 m-

240 N

استاتیک، دینامیک و مقاومت مصالح:

۴۶ عضو BCD در نقطه C، دارای تکیهگاه مفصلی است و در نقطه B، به کابل AB متصل است. مقدار کشش در کابل

۴۷- گشتاور اول سطح رنگی نسبت به محور ۷، کدام است؟



0.4 m

 $\frac{1}{\pi}a^{7}b$ (1

$$\frac{1}{8}a^{7}b$$
 (T

$$\frac{1}{\xi}ab^{\gamma}$$
 (*

$$\frac{1}{r}ab^{r}$$
 (*

۴۸ مقدار گشتاور تکیه گاهی در تکیه گاه ثابت تیر نشان داده شده، برحسب kN.m کدام است؟

- 6 kN/m 2 kN/m 6 m
 - ۴۹ تعداد اعضای صفرنیرویی خربای نشان داده شده، کدام است؟


نیرو در عضو FH خرپای نشان داده شده، چند کیلونیوتن است؟



- - 12 kN 12 kN 4 panels @ 2.4 m = 9.6 m


۵۱ در خرپای نشان داده شده، نیروی عضو GI چند کیلونیوتن و به کدام صورت است؟

524C




6 panels @ 4 m = 24 m

- ۱) ۵۰ فشاری
- ۲) ۶۰ _ کششی
- ۳) ۱۶ کششی
- ۴) ۱۶ فشاری




- ۲) ۲۵۵ _ فشاری
- ۳) ۲۵۵ _ کششی
- ۴) م ۲۸ _ فشاری




۵۳ در تیر نشان داده شده، مقدار بیشینه مطلق گشتاور خمشی در طول تیر، چند kip.ft است؟

- TO/1 (1
- 41/A (T
- 48/1 (4
- 91/1 (4



۵۴− مرکز جرم یک خودرو در نقطه A، دارای سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ۱/۵ ثانیه بعد در نقطه B، دارای سرعت ۷۲ کیلومتر در ساعت است. اگر شعاع انحنا در نقطه B برابر ۵٫۵ متر باشد، سرعت زاویهای خودرو در نقطه B، چند رادیان بر ثانیه است؟


- $\omega_{\rm B} = 2$ (1
- $\omega_{\rm B} = 2/5$ (7
 - $\omega_{\rm B} = 3$ (*
 - $\omega_{\rm B} = 4$ (4



 $a_A= r \ a_B$ یک نوارمغناطیسی از لابهلای دو قرقره سبک عبور می کند. اگر سرعت V نوار ثابت باشد و اگر و $a_A= r \ a_B$ باشد، شعاع قرقره کوچک تر (r_A) ، چند سانتی متر است؟

524C





در لحظه نشاندادهشده که میل لنگ OA از موقعیت افقی عبور میکند، $m V_G$ سرعت مرکز m G عضو AB، چند میلیمتر m -

90


mm

ادر شکل زیر، اگر سرعت زاویهای میله به هنگام عبور از موقعیت $\theta = 4$ درجه برابر با π rad/s پادساعتگرد P باشد، سرعت نقطه A، چند متر بر ثانیه است؟




- 3 rad/s
 - $(g = 1 \circ \frac{m}{s^7})$ در شکل زیر، شتاب عمودی مربوط به استوانه ۱۰ کیلوگرمی، چند متر بر مجذور ثانیه است؟ $\Delta \Lambda$





- دیسک نشانداده شده در شکل زیر، دارای شعاع $\frac{cm}{s}$ است و روی سطح بدون اصطکاک، غلتش همراه با لغزش انجــام میدهد. اگر مرکز دیسک با سرعت ثابت $\frac{cm}{s}$ ۱۶ به طرف راست حرکت کند و دیســک بــا ســرعت $\frac{cm}{s}$ در خــلاف عقربه های ساعت دوران نماید، سرعت نقطه ای از دیسک که در تماس با زمین است، چند سانتی متر بر ثانیه است؟




- ۱) صفر
- 18 (1
- 74 (4
- DF (4
- $\frac{m}{s}$ علوله A به جرم ۳ کیلوگرم، با سرعت $\frac{m}{s}$ ۸ به صورت مستقیم با گلوله B به جرم ۲ کیلوگرم که با سرعت $\frac{m}{s}$ در حالِ حرکت است، برخورد می کند. اگر ضریب بازگشت e = 0/V باشد، سرعت دو گلوله پس از برخورد، چند متر بر ثانیه است؟



- به طرف چپ $V_{
 m B}=$ ۸ (۱
- به طرف راست $V_{
 m A}= {
 m f}$
- به طرف راست $V_B = \Lambda$ (۲
 - به طرف چپ $V_A = \mathfrak{k}$
- به طرف راست $V_B = \lambda/\Upsilon$ ۴ (۳
- به طرف چپ $ho_A = \circ /1$ به طرف
- به طرف چپ $V_{
 m B}= \lambda/$ ۲۴ (۴
 - ۱۶/۰ به طرف راست

91 – کابل در نقطه A با سرعت $V_A = \pi \frac{m}{s}$ توسط موتور کشیده می شود، سرعت بلوک V_B) چند متر بر ثانیه است؟




- 1)7
- 7 (7
- 4 (4
- 9 (4

σ_y = ۲۵ « MPa ، σ_{P1} = -۴۵ MPa ، σ_{P1} = λ۵ MPa و τ_{max} = ۶۵MPa باشند، مقدار ضريب -۶۲ اگر مقدار تنش برشي چقدر است؟


- 1,97 (1
- T/94 (T
- T/14 (T
- 0,00 (4

-97 خرپای شکل زیر، شامل n > 1 میله مشابه است که در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته و همگی آنها در مفصل O مفصل مشترک O به یکدیگر متصل هستند. کدام مورد درخصوص نیروی O که در صفحه خرپا در مفصل O وارد می شود، درست است O

524C



- است. α است و مستقل از زاویه α است. α است و مستقل از زاویه α
- ۲) تغییرمکان کل اتصال O در امتداد خط اثر نیروی P است و با افزایش α زیاد می شود.
- $^{\circ}$ تغییرمکان کل اتصال $^{\circ}$ در امتداد خط اثر نیروی $^{\circ}$ است و با افزایش $^{\circ}$ کم می شود.
 - ۴) تغییرمکان کل اتصال O در امتداد خط اثر نیروی P است و مستقل از زاویه O است.
- سازه صلب نشانداده شده، توسط سه میله فولادی با سطح مقطع یکسان $A = Y \circ cm^{\gamma}$ به فونداسیون متصل شده است. BE و BD در اثر بار افقی ده تنی BE)، به تر تیب، چند کیلوگرم بر سانتی مترمربع خواهد بود؟



$$(E(\dot{e}) = 7 \times 10^{5} \frac{kg}{cm^{7}})$$

- 1000 , 000 (1
- -1000 g 00 (T
- 1000 , 1000 (7
- ۴) ۵۰۰ و ۵۰۰۱-

8- در ستون نشان داده شده، کدام مورد بیانگر رابطه حداکثر کمانش ستون است؟



$$y_{\text{max}} = e \left(\sec \frac{1}{r} \sqrt{\frac{P}{P_{\text{cr}}}} - 1 \right)$$
 (1)


$$y_{max} = e \left(sec \frac{\pi}{r} \sqrt{\frac{P}{P_{cr}}} - 1 \right) (r$$

$$y_{max} = e \left(sec \frac{\pi}{r} \sqrt{\frac{P_{cr}}{P}} - 1 \right) (r$$

$$y_{max} = e \left(sec \frac{\pi}{f} \sqrt{\frac{P_{cr}}{P}} - 1 \right) (f$$

کدام مورد، رابطه مرکز برش پروفیل نشانداده شده را بهدرستی بیان میکند؟

524C




$$e = \frac{th^{\gamma}b^{\gamma}}{\gamma I} \ (1$$

$$e = \frac{th^{r}b^{r}}{rI} \ (r$$

$$e = \frac{th b^{\tau}}{\tau I} (\tau$$


$$e = \frac{th^7b}{4}$$
 (4

باشند، خیز نقطه C چقدر است؟ $\omega = 8 \circ \frac{N}{m}$ و L = 1m چقدر است؟




$$\frac{EI}{I}$$
 ()

۶۸ در تیر نامعین شکل زیر، نیروی واکنش تکیهگاه A چند کیلونیوتن است؟



۶۹ در تیر ساده شکل زیر، کدام مورد شیب نقطه A را بیان می کند؟




$$\frac{\Delta \omega_{\circ} L^{r}}{197EI}$$
 (1

$$\frac{\omega_{\circ}L^{r}}{rr\circ EI}$$
 (r

$$\frac{\text{MW}_{\circ}L^{\text{M}}}{\text{MAEI}}$$
 (4

۷۰ در تیر شکل زیر، کدام مورد رابطه خیز بیشینه (y_m) را برحسب نیروی بیشینه (P_m) بیان می کند؟



$$y_m = \frac{P_m}{NAEI}$$
 (1)

$$y_m = \frac{P_m}{REI}$$
 (7

$$y_m = \frac{P_m}{EI}$$
 (*

$$y_{\rm m} = \frac{P_{\rm m}}{r \approx EI}$$
 (*

طراحی اجزای ماشین و طراحی ماشینهای کشاورزی:


۷۱- یک جوش نواری C شکل به ضخامت ۰٫۲۵in و به طول ۲ in، باری ثابت برابر با ۳۰۰۰ lb را در امتداد طول جوش تحمل میکند. اگر استحکام تسلیم فلز جوش ۵۰۰۰۰psi باشد، ضریب اطمینان اتصال جوش براساس معیار بیشینه تنش برشی چقدر است؟

$$\frac{7\Delta}{17}\sqrt{7}$$
 (4 $\frac{7\Delta}{7}$ (7

۷۲ - اگر یک سازه بهطور همزمان، تحت اثر چند بار مختلف قرار گرفته باشد، برای محاسبه کدام مورد، اصل جمع آثار قابل استفاده نیست؟

۷۳− یک پیچ مربعی تکراهه با گام ۶ میلیمتر باید باری برابر با ۷۰ کیلونیوتن را بالا ببرد. درصورتی که توان انتقالی پیچ در سرعت دورانی ۶۰۰ دور در دقیقه برابر ۱۲ کیلووات باشد، بازده پیچ چقدر است؟

۱۹۴- براساس بهترین انتخاب نوع بلبرینگها در تکیهگاههای A و B برای محور دوار AB نشاندادهشده در شکل، مناسبB



- ۱) بلبرینگ A، تیروهای شعاعی و محوری تحمل کند و بلبرینگ B، فقط نیروی شعاعی تحمل کند،
- ۲) بلبرینگ A، فقط نیروی محوری تحمل کند و بلبرینگ B، نیروهای محوری و شعاعی تحمل کند
- ۳) بلبرینگ A، فقط نیروی شعاعی تحمل کند و بلبرینگ B، نیروهای محوری و شعاعی تحمل کند.
- ۴) بلبرینگ A، نیروهای شعاعی و محوری تحمل نکند و بلبرینگ B، فقط نیروی شعاعی تحمل نکند.

۷۵ در یک مجموعه چرخدنده، برای داشتن یک نسبت سرعت برابر با ۱۲۰، از سه جفت چرخدنده با نسبتهای e۱،
 e۲ و e۳ استفاده می شود. مناسب ترین حالت برای داشتن چنین نسبتی، کدام است؟

$$e = 7 \times 9 \times 10$$
 (f $e = 7 \times 9 \times 10$ (7

حرصبورتی کے روی محبوری $\sigma_a = 100$ MPa و $\sigma_a = 100$ MPa باشیند و جینس محبور از فیولاد بیا $\sigma_a = 100$ MPa و $\sigma_a = 100$ باشید، براسیاس معییار $\sigma_a = 100$ MPa و حد دوام تصحیح شیده $\sigma_a = 100$ MPa و حد دوام تصحیح شیده $\sigma_a = 100$ MPa و حد دوام تصحیح شیده $\sigma_a = 100$ MPa و حد دوام تصحیح شیده $\sigma_a = 100$ سالت $\sigma_a = 100$ سالت $\sigma_a = 100$ باشید، براسیاس معییار فیرون مورد درست است $\sigma_a = 100$ سالت $\sigma_a = 100$ باشید، براسیاس معییار فیرون میرون دورست است $\sigma_a = 100$ سالت $\sigma_a = 100$ باشید، براسیاس معییار فیرون میرون از میرون

٧٧- كدام مورد نتيجه عمليات خاكورزي با هدف نرمكردن خاك را بهدرستي بيان ميكند؟

- ١) كاهش جرم مخصوص جامد و افزايش حجم و پيوستگي منافذ
- ٢) كاهش جرم مخصوص ظاهري و افزايش حجم و پيوستگي منافذ
 - ۳) کاهش جرم مخصوص ظاهری و افزایش تعداد خاک دانهها
 - ۴) کاهش جرم مخصوص جامد و افزایش تعداد خاک دانهها
- ۷۸ هنگام عملیات خاکورزی در ناحیههای گسیختگی ترد و گسیختگی فشاری، بهترتیب خاکدانهها به کـدام سـمت حرکت میکنند؟

٧٩ - مقاومت کششی و مقاومت کششی ویژه یک زیرشکن بالدار نسبت به یک زیرشکن معمولی، به تر تیب، چگونه است؟

۸۰ یک تیغه مورب خاکورز به طول و عرض ۲۵ و ۳۰ سانتیمتر با زاویه تمایل ۳۰۰ نسبت بـه افــق در عمــق ۲۰ سانتیمتری در یک خاک کشاورزی با سرعت پیشروی ۲ متر بر ثانیه کار میکند. اگر وزن مخصوص ظاهری خـاک
 ۱۵ کیلونیوتن بر مترمکعب و زاویه سطح شکست بلوک خاک با افق ۴۰۰ باشد، نیروی حاصل از شتاب بلوک خاک روی ابزار، چند نیوتن است؟ (شتاب ثقل ۱۰ متر بر مجذور ثانیه درنظر گرفته شود.)

۸۱ طی یک آزمون سهمحوری منسجم زهکشیشده، با اعمال فشار هیدرواستاتیکی ۲۰ کیلوپاسکال و تنش جداکننده ۲۰۰ کیلوپاسکال، یک نمونه خاک کشاورزی گسیخته شد. چنانچه زاویه شکست نمونه خاک نسبت به راستای تنش اصلی بزرگ تر برابر ۶۷/۵۰ باشد، مقدار چسبندگی خاک چند کیلوپاسکال است؟

۸۲ هنگام استفاده از ادوات خاکورز، کاهش فشار محصور کننده خاک سبب کدام پدیده خواهد شد و برای این کار از
 چه راهکاری می توان استفاده کرد؟

میلیمترمربع باشد، نیروی افقی که سبب شکست خمشی ساقه میشود، چند نیوتن است؟

$$\frac{\pi d^r}{rr}$$
 (7 $\frac{\pi d^r}{1\Delta}$ (1

$$\frac{\pi d^r}{r}$$
 (* $\frac{\pi d^r}{sr}$ (*

۸۴ کدام تیغه برش برای برداشت صحیح یونجه و شبدر دوساله با موور شانهای مناسب است؟

۲) با لبه دندانه مضرس از زیر

١) با لبه دندانه مضرس از رو

۴) با لبه دندانه مضرس از رو و زیر

۳) با لیههای ساده

۸۵ کدام مورد، علت پاشیدن آب بر روی محصول خشک واردشده به حیه کن را به درستی بیان می کند؟

١) افزايش كيفيت تغذيه محصول

۲) مربوط کردن محصول برای قطعهقطعهشدن بهتر

۳) خنک کردن محصول در اثر تبخیر آب از سطح محصول

۴) فعال کردن آنزیمهای سطح محصول برای تشدید چسبندگی

۸۶− اگر سرعت پیشروی یک کمباین گندم ۶ کیلومتر بر ساعت و سرعت دورانی موتور آن ۰ ۱۵۰ دور در دقیقه باشد، نسبت تبدیل سرعت دورانی تا چرخ و فلک چقدر باشد تا حداقل سرعت مناسب چرخ و فلک تأمین شود؟ (قطر چرخ و فلک ۱ متر است.)

$$\frac{1}{\pi}$$
 (7 $\frac{\Upsilon^{\sharp}}{\pi}$ (1

$$\frac{\mathcal{S}}{\pi}$$
 (F) $\frac{17}{\pi}$ (F)

۸۷ - در زمان خاموش شدن ناگهانی تراکتور به هنگام کار با موور بشقابی، کدام کلاچ عمل حفاظت تراکتور را برعهده دارد؟

۱) موتور تراکتور ۲) جغجغهای ۳) برشی ۴) اصطکاکی

۸۸- کدام مورد، وظیفه چرخ طیار در بیلر را نشان میدهد؟

۱) کاهش دوران و جذب تغییرات انرژی مصرفی

۲) افزایش گشتاور و جذب تغییرات انرژی مصرفی

۳) جلوگیری از صدمه به تراکتور بههنگام خاموش شدن ناگهانی

۴) افزایش توان محور تواندهی بههنگام فشردن علوفه

۸۹ کاشتن نشاء با یک دستگاه نشاء کار دارای چرخ محرک فلزی با محیط ۳ متر و زنجیر نقاله با ۸ نگهدارنده نشاء موردنظر است. اگر فاصله نشاءها روی ردیف کاشت ۱۲/۵ سانتیمتر و چرخ دنده روی محور چرخ محرک دارای ۳۶ دندانه باشد، تعداد دندانه چرخ دنده روی محور زنجیر نقاله باید چند باشد؟

۹۰ در کمبیناتها نیروی موردنیاز موزع، از کدام روش تأمین میشود؟

۱) محور همزن PTO (۲

۳) چرخ زمین گرد (۴

۹۱ - اگر الگوی کاشت ۵۰×۲۵ سانتیمتر، تلفات کاشت ۲۰ درصد و وزن هزار دانه بذر ۲۲۵ گرم باشند، مقدار بذر موردنیاز چند کیلوگرم در هکتار است؟

9۲ یک دستگاه سمپاش با تعداد ۲۴ نازل به فاصله ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر با سرعت پیشروی ۹ کیلومتر بر ساعت برای سمپاشی ۲۰۰ لیتر در هکتار درنظر گرفته شده است. برای این عملیات، دبی نازلها چند لیتر در دقیقه باید تنظیم شود؟

۹۳ کدام مورد در افزایش بازده مزرعهای یک سمپاش، بیشتر مؤثر است؟

۹۴ از یک کودپاش گریز از مرکز نوع سوار، برای کودپاشی یک مزرعه بهمقدار ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار استفاده می شود. در
 یک مسیر رفت وبا عیرض پاشیش ۱۰ متی بهاندازه ۱۵۰ متر با ۲۰٪ همپوشانی و بیا عیرض پاشیش ۱۰ متی، چنید
 کیلوگرم کود پاشیده می شود؟

۲) ظرفیت مخزن

۹۵- کدام مکانیزم در مسازی در سمیاشها، کمترین مقدار محلول مصرفی در هکتار را بههمراه دارد؟

مکانیک سیالات و ترمودینامیک:

۱) فشار یمپ


وزنه B برابر با $^{\circ}$ کیلوگرم است. چنانچه چگالی وزنه B برابر با $^{\circ}$ کیلوگرم است. چنانچه چگالی وزنه B برابر با $^{\circ}$ کیلوگرم بر مترمکعب و جرم آن $^{\circ}$ کیلوگرم باشد، تغییر طول فنرهای D و D و D و قتی وزنه D به طول کامل در آب غوطهور میشود، به تر تیب، چند سانتی متر خواهند بود؟ (شتاب ثقل D متر بر مجذور ثانیه است.)

T9 0.8 (1


F , 10 . 9 (Y

T , V, D. F (T

8,10.4 (4



۹۷ آب زیرزمینی از طریق لولهای به قطر d، مطابق شکل با دبی جرمی \dot{m} پمپ و با سرعت متوسط v متر بر ثانیه به هوای اتمسفر تخلیه می شود. وزن قسمت افقی لوله در صورت پر شدن با آب، w نیوتن بر یک متر طول لوله است. لوله توسط یک پایه بتنی روی زمین مهار می شود. طول قسمت افقی چقدر باشد تا ممان خمشی در نقطه A صفر شود؟




$$\sqrt{\frac{r_{\gamma}\dot{m}v}{fw}} (1)$$

$$\sqrt{\frac{r_{\gamma}\dot{m}v}{fw}} (7)$$

$$\sqrt{r_{\gamma}\dot{m}v} (7)$$

$$\sqrt{\frac{r_{r}\dot{m}v}{w}}$$
 (*

از طریق یک شکاف بسیار باریک به ارتفاع h، صفحهای نازک با وسعت زیاد با سرعت V کشیده می شود. در یک طرف صفحه، روغن با ویسکوزیته μ_1 و در طرف دیگر، روغن با ویسکوزیته μ_2 قرار دارد. رابطه موقعیت صفحه برای آنکه نیروی لازم برای کشیدن صفحه کمینه باشد، کدام است؟




$$y = \frac{h}{1 - \sqrt{\frac{\mu_{\gamma}}{\mu_{\gamma}}}}$$
 (1)

$$y = \frac{h}{1 + \sqrt{\frac{\mu_{Y}}{\mu_{x}}}} (Y$$

$$y = \frac{h}{1 - \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_Y}}} \quad (r)$$

$$y = \frac{h}{1 + \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_1}}} \ (f$$

و مساحت یک -99 درنظر است که از سرعت خودرویی با سرعت اولیه -99 متر بر ثانیه، جرم ۲ تن، ضریب درگ -99 و مساحت یک مترمربع با چتری به قطر ۲ متر و ضریب درگ -1/1 کاسته شود. چنانچه خودرو از ترمز استفاده نکند، از مقاومت غلتشی صرفنظر شود و مقادیر چگالی هوا -1/1 و عدد پی -1/1 باشند، سرعت آن بعد از -1/1 ثانیه، چند متر بر ثانیه است؟



۱۰۰ - برای اندازه گیری کدام مورد، از لوله پیتوت استفاده می شود؟

۱) فشار دینامیکی ۲) فشار استاتیک

۳) فشار رکود ۴ سرعت در نقطه ایستایی

١٠١- اگر هوا گاز ایده آل، ساکن و دمای آن ثابت فرض شود، تغییرات فشار هوا با ارتفاع چگونه است؟

۱) سهموی ۲) نمایی ۳) لگاریتمی ۴) خطی

۱۰۲- تغییرات کوچک کدام خصوصیت سیال، باعث ایجاد ضربه قوچ در لولههای انتقال آب می شود؟


۱) الاستيسيته ۲) كشش سطحى ۳) چگالى ۴) ويسكوزيته

۱۰۳ - کدام عدد، نسبت نیروهای اینرسی به گرانشی را نشان میدهد؟

(Cauchy) اویلر (Euler) کوشی (Cauchy)

(Froude) فرود (Reynolds) فرود (۳

اه و چنانچه آب در مسیر نشانداده شده در شکل جریان یابد، به گونه ای که جنس همه لوله ها یکسان بوده و قطر لوله و سرعت جریان در مسیر ۲ باشد، طول مسیر ۱، چند برابر طول مسیر ۲ باشد، طول مسیر ۲ باشد، طول مسیر ۲ برابر طول مسیر ۲ است $^{\circ}$




1)7

F (T

1 (5

10 (4

۱۰۵- یک گنبد نیمکرهای ۳۶۰ تنی با شعاع ۶ متر روی یک سطح هموار، با آب پر شده است. می توان این گنبد را با چسباندن یک لوله طویل به بالا و پر کردن آن با آب بلند کرد. ارتفاع موردنیاز آب در لوله برای بلند کردن گنبد چند متر است؟ (از وزن لوله و آب موجود در آن صرفنظر کنید و عدد پی را ۳ و چگالی آب را ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب درنظر بگیرید.)



1 (1

7 (7

\$ (r

74 (4

۱۰۶ یک تانکر خالی به خط لولهای که در آن، گاز هلیوم در دمای T جریان دارد، متصل است. اگر سوپاپ باز شود و مقدار مشخصی از گاز وارد تانکر شود، دمای گاز داخل مخزن چقدر خواهد بود؟ (K نسبت ظرفیت گرمای ویژه در فشار ثابت به ظرفیت گرمای ویژه در حجم ثابت است.)

$$KT ext{ (7)} ext{} ext{}$$

$$(1-K)T$$
 (* $(1+K)T$ (*

۱۰۷ یک سیستم سیلندر ـ پیستون از m کیلوگرم گاز ایده آل در دمای T_1 پر شده است و مجموع نیروی خارجی مهارکننده پیستون متناسب با مجذور حجم سیلندر است. اگر دمای گاز بعد از انتقال گرما به T_7 برسد، کدام مورد کار انجام شده توسط سیلندر را نشان می دهد T_1

$$mR(T_r - T_1) \ (r \ \frac{mR(T_r - T_1)}{r} \ (r$$

 $p = v \circ - 16 \circ v$ است. این گاز مطابق رابطه v/1 m'' و فشار v/1 و فشار v/1 میرسد. چنانچه کار واقعی طی فرایند v/1 باشد، کار v/1 باشد، کار واقعی طی فرایند v/1 باشد، کار تلفشده چند کیلوژول خواهد بود؟

۱۰۹- یک مول گاز ایده آل، در یک مخزن با حجم ثابت در دمای ۵۰۰ کلوین و فشار ۱ بار قرار دارد. درصور تی که معادل ۳۰۰۰۰ ژول به این گاز حرارت داده شود، تغییرات آنتروپی گاز چند ژول بر مول کلوین خواهد بود؟ (ظرفیت گرمای ویژه گاز در حجم ثابت، برابر ۳۰ ژول بر مول کلوین است.)

$$\Upsilon \circ Ln\Upsilon$$
 (7
$$\frac{\Upsilon \circ}{Ln\Upsilon}$$
 (1

$$\tau \circ Ln\tau \ (\tau) \qquad \qquad \frac{\tau \circ}{Ln\tau} \ (\tau)$$

موا با فشار kPa، دمای kPa و سرعت $\frac{m}{s}$ و سرعت $\frac{m}{s}$ و سرعت kPa وارد یک پخش کننده می شود و با دمای kPa و سرعت فشار kPa آن را ترک می کند. در صور تی که ظرفیت گرمای ویژه گاز در فشار ثابت در دمای kD برابر kJ باشد، سرعت خروجی هوا چند متر بر ثانیه است kJ

۱۱۱ - كدام مورد درخصوص مقدار آنتروپی تولیدی طی یک فرایند، درست است؟

۱) برای فرایند برگشتناپذیر، منفی است. ۲) برای فرایند برگشتناپذیر، مثبت است.


۱۱۲ مقدار مشخصی گاز ایده آل در دمای T_1 ، فشار P_1 و حجم ویژه v داخل پیستون زیر قرار دارد. اگر فنر رها گـردد دما به T_1 و خجم ویژه به v برسد، مقدار انتقال حرارت در واحد جرم در این فرایند، چقدر خواهـد بود؟ (C_{po} و C_{vo}) به ترتیب گرمایی حجم ثابت و فشار ثابت گاز هستند.)

$$C_{po}(T_{r}-T_{1})+\circ/\Delta(P_{1}-P_{r})(v_{r}-v_{1})$$
 (1

$$C_{po}(T_{r}-T_{1})+\circ_{/}\Delta(P_{1}+P_{r})(v_{r}-v_{1})$$
 (7

$$C_{vo}(T_r - T_1) + \circ/\Delta(P_1 - P_r)(v_r + v_1)$$
 (7)

$$C_{vo}(T_{r}-T_{1})+\circ/\Delta(P_{1}+P_{r})(v_{r}-v_{1})$$
 (*



۱۱۳ دمای محفظه یک یخچال با گرفتن $\frac{kJ}{\min}$ حرارت از آن، در \mathfrak{t}° ثابت باقی می ماند. چنانچه توان ورودی موردنیاز یخچال باشد، ضریب عملکرد یخچال و نرخ حرارتی که توسط یخچال وارد اتاق می شود به ترتیب. کدام است \mathfrak{t}°

$$(r/f \times 1 \circ^{\Delta} \frac{J}{\min}) \circ r (r)$$
 $(f/\Lambda \times 1 \circ^{\Delta} \frac{J}{\min}) \circ r (r)$

$$(r/4 \times 10^{4} \frac{J}{min})$$
 9 r (4 $(4/4 \times 10^{4} \frac{J}{min})$ 9 r (4

۱۱۴ از یک پمپ حرارتی برای گرم کردن هوای یک آزمایشگاه استفاده می شود. دمای داخل آزمایشگاه در $^\circ$ C ثابت و دمای بیرون $^\circ$ C است. چنانچه تلفات حرارتی $\frac{MJ}{h}$ ۸ برآورد شود و ضریب عملکرد پمپ $^\circ$ C باشد، به ترتیب، دمای بیرون $^\circ$ C است. چنانچه تلفات حرارتی $^\circ$ C برآورد شود و ضریب عملکرد پمپ $^\circ$ C باشد، به ترتیب، توان مصرفی پمپ برحسب کیلووات و نرخ حرارتی که از هوای سرد بیرون جذب می کند، برحسب کیلوژول بر ساعت چقدر هستند؛

۱۱۵- کدام مورد درخصوص تغییر دما در فرایندهای آیزنتروپیک برای مواد تراکمناپذیر، درست است؟

11۶- کدام مورد درست است؟

۱) طی فرایند کار انجامشده توسط چرخ پرهدار درون مخزن گاز، کیفیت انرژی افزایش می یابد.

٢) طى فرايند انتقال حرارت، افزايش بىنظمى جسم سرد بيشتر از كاهش بىنظمى جسم داغ است.

۳) در غیاب اصطکاک، طی بلند کردن وزنه توسط یک محور گردان، کیفیت انرژی کاهش مییابد.

۴) اگر مولکولها و به دنبال آن، انرژی کاملاً سازمانیافته تغییر نکند، آنتروپی افزایش مییابد.

۱۱۷ - مقایسه بازده سیکلهای ایده آل، کار نو و واقعی، به چه صورت است؟

۱) بازده سیکل واقعی < بازده سیکل ایدهآل < بازده سیکل کارنو

۲) بازده سیکل واقعی < بازده سیکل کارنو < بازده سیکل ایدهآل

۳) بازده سیکل کارئو < بازده سیکل واقعی < بازده سیکل ایدهآل

۴) بازده سیکل واقعی < بازده سیکل کارنو = بازده سیکل ایدهآل

۱۱۸− در داخل لولهای یک بار، جریان توسعه یافته آرام و بار دیگر، جریان توسعه یافته آشفته داریم. چنانچه سرعت مرکز لوله در هر دو حالت یکسان باشد، کدام مورد درست است؟

۱) دبی جریان رژیم آشفته مساوی دبی جریان رژیم آرام است.

۲) دبی جریان رژیم آشفته بیشتر از دبی جریان رژیم آرام است.

۳) دبی جریان رژیم أشفته كمتر از دبی جریان رژیم آرام است.

۴) دبی جریان، به عوامل دیگری بستگی دارد.

۱۱۹ چنانچه مقطع ورودی سه کانال همگرا، واگرا و یکنواخت یکسان بوده و در هر سه، آب با سرعت یکسان وارد شود،کدام مورد درست است؟

- ۱) تئش برشی از یک فاصله به بعد، در هر سه کانال یکسان است.
- ۲) تنش برشی در کانال همگرا، کمترین و در کانال واگرا، بیشترین است.
- ۳) تنش برشی در کانال واگرا، کمترین و در کانال همگرا، بیشترین است.
 - ۴) تنش برشی، مستقل از هندسه کانال است.
- -۱۳۰ جسمی با چگالی مخصوص در داخل آب ساکن رها میشود، درصورت وجود اصطکاک، مقدار شتاب اولیه آن برحسب شتاب ثقل، با کدام مورد منطبق است؟

$$a_y = \frac{r}{r}g$$
 (7 $a_y \le \frac{r}{r}g$ (1

$$a_y < \frac{r}{r}g$$
 (f $a_y > \frac{r}{r}g$ (f

ابزار اندازهگیری:

۱۲۱- کدام مورد، بهره یک تقویت کننده را بیان می کند؟

۱۲۲ - حداقل ضریب حساسیت به کرنش در کرنش سنجها در کدام مورد آمده است؟ (۲ نسبت پوآسون ماده تشکیل دهنده است.)

۱۲۳ – رابطه بهره (Gain) برای تقویت کننده ناوارون ساز و تقویت کننده وارون ساز به ترتیب در کدام مورد آمده است R_{γ} و R_{γ} مقاومت موجود در مدار تقویت کننده هستند).

$$G = 1 + \frac{R_{\tau}}{R_{\tau}} \quad , \quad G = -\left(\frac{R_{\tau}}{R_{\tau}}\right) \ (\tau \qquad \qquad G = 1 + \frac{R_{\tau}}{R_{\tau}} \qquad , \quad G = \frac{R_{\tau}}{R_{\tau}} \ (\tau = 1 + \frac{R_{\tau}}{R_{\tau}}) \ (\tau = 1 + \frac{R_{\tau}}{R_{\tau}}$$

$$G = \frac{R_{\gamma}}{R_{\gamma}}$$
, $G = \gamma + \frac{R_{\gamma}}{R_{\gamma}}$ (4) $G = -(\frac{R_{\gamma}}{R_{\gamma}})$, $G = \gamma + \frac{R_{\gamma}}{R_{\gamma}}$ (7)


۱۲۴- کدام مورد روشهای درست جبران خطای حاصل از دمای محیط هنگام استفاده از ترموکوپل را بیان میکند؟

- ۱) تعبیه حمام یخ و تعبیه پل وتستون مجهز به RTD
- ۲) تعبیه حمام بخار و تعبیه پل وتستون مجهز به RTD
- ٣) تعييه حمام يخ و تعبيه پل نيمهوتستون مجهز به RTD
- ۴) تعبیه حمام بخار و تعبیه پل ربع وتستون مجهز به RTD

۱۲۵ پایین بودن خطای بارگذاری، از مزایای کدام سیستم اندازه گیری است؟

۱۲۶- کدام مورد درست است؟

- ۱) تقویت کننده حامل نمی تواند سیگنال های dc را تقویت کند.
- ۲) یک تقویت کننده dc نمی تواند سیگنال های ac را تقویت کند.
- ۳) استفاده از پسخورد (feedback) در تقویت کننده ها، پاسخ فرکانسی را بهبود نمی بخشد.
- ۴) یک مدار RC می تواند هم به عنوان واحد مشتق گیر و هم به عنوان واحد انتگرال گیر عمل کند.
- ۱۲۷ کدام نوع از لودسلها هم برای اندازه گیری نیروهای استاتیکی و هم برای اندازه گیری نیروهای دینامیکی کاربرد دارند؟
 - ۱) هیدرولیکی ۲) وسایل نیروی الاستیک ۳) نیوماتیکی ۴) موازنهای
 - ۱۲۸- ضریب ارتقای سیگنال برای اندازه گیری نیروی p، در شکل زیر چقدر است؟ (v ضریب پوآسون است.)



1+0 (1

7 (7

T(1+v) ("

TU (F

۱۲۹− یک ثبات دارای دقت ۱± درصد انحراف از مقیاس کل ۲۰۰mV است. مقدار انحراف قابلِپیشبینی توسط آن، چند ولت است؟

$$\pm 1$$
 (7 $\pm \frac{\pi}{1}$ (7

$$\pm 7$$
 (F $\pm \frac{1}{7}$ (F

۱۳۰− در مدار هماهنگکننده سیگنال برای یک LVDT، وظیفه تفکیککننده (demodulator) در کدام مورد آمده است؟

- ا) تولید بسامد برای راهاندازی LVDT
- ۲) تقویت کردن ولتاژ خروجی dc علاوه بر تفکیک کردن سیگنال
- ۳) ئولىد بسامد براى راهاندازى LVDT و تقويت كردن ولتاژ خروجي ۳
- ۴) تبدیل کردن سیگنال خروجی ac از LVDT به یک ولتاژ خروجی آنالوگ ¢۴
 - ۱۳۱- طرز کار دماسنج حجم ثابت، براساس کدام قانون است؟

٣) گئی ۔ لوساک ۴) معادلہ حالت

۱۳۲- کدام قانون بنیادین برای اندازه گیری دما استفاده می شود؟

اتصال درموکوپل دارای کالیبراسیون خطی بین صفر تا $^{\circ}$ C با خروجی $^{\circ}$ C در ماکزیمم دما وقتی اتصال مرجع در دمای صفر درجه سلسیوس است را درنظر بگیرید. مقدار تصحیحی که باید درنظر گرفته شود وقتی دمای اتصال سرد $^{\circ}$ C باشد، چند میلیولت است؟

۱۳۴- طریقه نصب صحیح یک دماسنج الکترومغناطیسی، در کدام مورد آمده است؟

۱) در هر جهتی می تواند نصب شود. ۲) به صورت عمودی

۳) به صورت افقی ۴۵ با افق

۱۳۵ - در کدام دبی سنج، افت فشار تقریباً ثابت باقی می ماند ولی مساحت تغییر می کند؟

Rotameter (Y Pitot tube ()

Orifice meter (* Venturimeter (*

$$\frac{\circ/51}{\circ/9.\Lambda} \text{ (f} \qquad \qquad \frac{\left(\circ/51\right)^{\mathsf{f}}}{\left(\circ/9.\Lambda\right)^{\mathsf{f}}} \text{ (f)}$$

$$\frac{\left(\circ/9\lambda\right)^{r}}{\left(\circ/81\right)^{r}} \ (r)$$

۱۳۷ – کدام مورد درست است؟

۱) دقت یک مانومتر، تحت تأثیر شکل و اندازه لولهها قرار دارد.

۲) در گیج فشار بوردون، قرائتهای نادرست ممکن است در اثر پس ماند اتفاق بیفتد.

۳) یک مبدل فشار از نوع کرنش سنج مقاومتی نمی تواند برای اندازه گیری فشار دینامیکی به کار رود.

۴) یک مبدل فشار پیزو الکتریک، برای اندازه گیری هر دو نوع فشار استاتیکی و دینامیکی به کار میرود.

۱۳۸- کدام مورد، دینامومترهای جذبی را شامل می شود؟

۲) جریان گردایی ـ هیدرولیکی

۱) جریان گردابی ـ تسمهای

۴) ژنراتور الکتریکی ـ تسمهای

۳) هیدرولیکی ـ چرخدندهای

۱۳۹- انحراف تدریجی خروجی یک ابزار اندازهگیری از مقدار واسنجی (کالیبرهشده) کدام است؟

۱) خطای تسبی ۲) رائدگی ۳) پس ماند ۴) خطای تنظیم

۱۴۰ یک فشارسنج دیافراگمی با استفاده از کرنش سنجهای مقاومتی، دارای خروج پل $\frac{mV}{V.\,kPa}$ و حد اندازه گیری فشار $^{\circ}$ ۱۲۰ است. چنانچه تحریک توصیه شده برای مدار پل ۱۲۷ باشد، خروجی مقیاس کامل (Full scale) آن در این مقدار تحریک، چند میلی ولت خواهد بود $^{\circ}$



کد دفترچه	عنوان دفترچه	مجموعه امتحاني
۵۲۴C	دروس اختصاصی	۱۳۱۹ – مهندسی مکانیک بیوسیستم

1		G					W11 -		
گزینه صحیح	شماره سوال								
۴	111	۴	91	1	۶۱	۴	۳۱	۲	1
۳	1 7 7	1	9 ٢	1	۶ ۲	۲	۳۲	1	۲
۳	1 PP	۲	٩٣	۴	۶۳	1	μμ	۴	۳
1	146	۳	916	1	۶۴	۴	μk	۳	۴
μ	۱۲۵	۲	٩۵	۲	۶۵	۲	۳۵	1	۵
اد	1 1 9	Ι¢	95	1	99	۲	۳۶	μ	۶
۲	۱۲۷	۳	9 ٧	۴	۶٧	1	۳γ	۴	٧
1	۱۲۸	١¢	٩٨	۲	۶۸	۳	۳٨	۲	٨
اد	119	۳	99	1	۶۹	μ	۳٩	1	٩
Ιc	۱۳۰	۳	100	1	٧٠	1	۴۰	۲	1 0
۲	۱۳۱	۲	101	le	٧١	۳	۱۴	1	1 1
1	ነሥየ	۳	١٥٢	۳	٧٢	۴	۴۲	۳	۱۲
۴	յ բա	۴	۱۰۳	۲	٧٣	1	۴۳	۲	۱۳
1	1 mk	۳	۱۰۴	1	٧۴	۴	μμ	۴	۱۴
۲	۱۳۵	۳	۱۰۵	۲	۷۵	١	۴۵	۲	۱۵
1	۱۳۶	۲	109	1	٧۶	۴	۴۶	1	19
۲	۱۳۷	۳	1 • ٧	۲	٧٧	۲	۴۷	۲	1 ٧
۲	۱۳۸	۲	۱۰۸	1	٧٨	۳	۴۸	۳	۱۸
۲	۱۳۹	اد	109	۳	٧٩	۴	۴٩	۲	19
۴	1160	۴	110	۳	۸۰	۳	۵۰	۴	۰۲
		۲	111	1	٨١	۴	۵۱	1	۲۱
		اد	111	1	٨٢	۲	۵۲	1	44
		1	۱۱۳	۴	۸۳	۳	۵۳	۳	۲۳
		اد	1116	1	۸۴	۴	۵۴	۳	۲۴
		۳	۱۱۵	۴	۸۵	۲	۵۵	۴	۲۵
		۲	115	۳	٨۶	۴	۵۶	k	۲۶
		1	117	۲	۸٧	١	۵۷	1	۲۷
		۲	117	۲	۸۸	۲	۵۸	اد	۲۸
		۳	119	1	٨٩	۴	۵٩	1	۲۹
		۴	140	۳	90	۳	۶۰	1	۳۰

سازمان سنجش آموزش كشور